



# FLEX<sup>TM</sup>

## HEAT TRANSFER

Behöver du en värmetransfer som är tunn, flexibel & hållbar? Då är det FLEX Heat transfer du skall använda.

FLEX Heat transfer är speciellt framtagen för sport-, funktions- & profilkläder.

### EGENSKAPER



**Miljöcertifikat**  
STANDARD 100 by  
OEKO-TEX® class 1



**Avlägsna Plastbärare**  
Hot / Cold peel



**Lagringstid**  
Minst 5 år



**Tvättålgighet**  
Upp till 60°C



**Torktumling**  
Upp till 60°C



**Strykning**  
endast insida  
av plagg



**Temp. applicering\***  
130°C



**Tryck vid applicering\***  
2 - 6 bar



**Tid applicering\***  
15 sekunder

*\* Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.*

### GRUNDINSTÄLLNINGAR

Dessa grundinställningar fungerar på de flesta textilier.



**Temp\***  
130°C



**Tid\***  
15 sekunder



**Tryck\*\***  
2 - 6 bar



**Avlägsna Plastbärare**  
Hot / Cold peel

*\* Appliceringstiden går att sänka till 10 sekunder om temperaturen på värmepressen höjs till 160°C.*

*\*\*Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmepress från annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm<sup>2</sup>.*

