

REFLEX™

HEAT TRANSFER

Behöver du en värmetransfer som är reflekterande men samtidigt slitstark & tålig? Då är det REFLEX heat transfer du skall använda.

REFLEX heat transfer är speciellt framtagen för att ha en reflekterande förmåga och passar lika bra på en t-shirt som på en arbetsbyxa.

EGENSKAPER



Miljöcertifikat
STANDARD 100 by
OEKO-TEX® class 1



Avlägsna Plastbärare
Cold peel



Lagringstid
Minst 5 år



Tvättålig
Upp till 85°C



Torktumling
Upp till 85°C



Strykning
endast insida
av plagg



Temp. applicering*
160°C



Tryck vid applicering*
2 - 6 bar



Tid applicering*
15 sekunder

** Dessa angivelser är endast avsedda som rekommendationer. Viss avvikelse i temperatur, tid & tryck kan förekomma beroende på materialet vår värmetransfer appliceras på.*

GRUNDINSTÄLLNINGAR

Dessa grundinställningar fungerar på de flesta textilier.



Temp
160°C



Tid
15 sekunder



Tryck*
2 - 6 bar



Avlägsna Plastbärare
Cold peel

**Generella inställningar är 2-3 bar för liten underplatta & 4-6 bar för stor underplatta. Vid användning av värmepress från annan tillverkare än Hot Screen, är inställningen för tryck 0,5-1,5 kg/cm2.*

